

# Norm 5 Regalständer 1600×300 mm

Artikel-Nr.: 0101147 | RG-RS/N5 600kg 1600/300

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	150 mm
<b>Max. Feldlast</b>	600
<b>CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (TM65 Basic Report)</b>	36 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Gewicht:</b>	4 kg
<b>Breite:</b>	300 mm
<b>Tiefe:</b>	25 mm
<b>Höhe:</b>	1510 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Modulares Regalsystem aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C, zur Aufstellung in gerader Linie oder als Übereckbau mit Eckverbindungsklammern, in der Länge beliebig erweiterbar.

Regalständer aus Vierkantrohren 25 × 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste quer laufende Ständersprossen 50 × 2 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 25 mm als hygienischer Abschluss des Regalständers. Fest verschweißte Auflagebolzen  $\varnothing$  7 mm im Abstand 150 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen.

Abrufdatum: 10.09.2025, 12:35:29 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*