

Regaltransportwagen verschweißt für Auflage 1000×500 mm

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Nutzlast: | 400 |
| Gewicht: | 29 kg |
| Breite: | 1065 mm |
| Tiefe: | 563 mm |
| Höhe: | 1800 mm |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Fahrbares Regal, schwere Ausführung, aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise.

Nahtlos verschweißte Konstruktion aus Vierkantröhr 30×30 mm mit 9 Paar eingeschweißten Auflagesprossen im Höhenabstand 190 mm zum Einhängen der Regalauflagen. Regalauflagen in hygienischer und leicht zu reinigender Ausführung. 4 Stoßschutzecken aus Polymer dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Regal-Transportwagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller, \varnothing 160 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Regal-Transportwagen RTW/S 10-5/1800 bietet neben der robusten Konstruktion und hohen Belastungswerten mit den verschiedenen lieferbaren Auflagenarten eine breite Palette an individuellen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten.

Abrufdatum: 23.04.2026, 09:50:38 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*