

# Regaltransportwagen verschweißt für Auflage 1000×500 mm

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Nutzlast:</b> | 400     |
| <b>Gewicht:</b>  | 29 kg   |
| <b>Breite:</b>   | 1065 mm |
| <b>Tiefe:</b>    | 563 mm  |
| <b>Höhe:</b>     | 1800 mm |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Fahrbares Regal, schwere Ausführung, aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise.

Nahtlos verschweißte Konstruktion aus Vierkantröhr 30×30 mm mit 9 Paar eingeschweißten Auflagesprossen im Höhenabstand 190 mm zum Einhängen der Regalauflagen. Regalauflagen in hygienischer und leicht zu reinigender Ausführung. 4 Stoßschutzecken aus Polymer dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Regal-Transportwagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller,  $\varnothing$  160 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Regal-Transportwagen RTW/S 10-5/1800 bietet neben der robusten Konstruktion und hohen Belastungswerten mit den verschiedenen lieferbaren Auflagenarten eine breite Palette an individuellen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten.

Abrufdatum: 02.04.2026, 23:28:19 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*