

Regaltransportwagen verschweißt für Auflage 1000×600 mm

HUPFER
we make work flow

Technische Daten



Nutzlast:	400
Gewicht:	30 kg
Breite:	1065 mm
Tiefe:	663 mm
Höhe:	1800 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Fahrbares Regal, schwere Ausführung, aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise.

Nahtlos verschweißte Konstruktion aus Vierkantrohr 30×30 mm mit 9 Paar eingeschweißten Auflagesprossen im Höhenabstand 190 mm zum Einhängen der Regalauflagen. Regalauflagen in hygienischer und leicht zu reinigender Ausführung. 4 Stoßecken aus Polymer dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Regal-Transportwagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller, ø 160 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Regal-Transportwagen RTW/S 10-6/1800 bietet neben der robusten Konstruktion und hohen Belastungswerten mit den verschiedenen lieferbaren Auflagenarten eine breite Palette an individuellen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten.