

Servierwagen 2 Borde 1000×600 mm

Artikel-Nr.: 0112052 | SW 10x6/2

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Nutzlast:	80
Gewicht:	19 kg
Breite:	1095 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	950 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen \varnothing 25 mm mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Abrufdatum: 06.02.2026, 19:47:17 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer