



### Technische Daten

<b>Nutzlast:</b>	120
<b>Gewicht:</b>	44 kg
<b>Breite:</b>	1100 mm
<b>Tiefe:</b>	700 mm
<b>Höhe:</b>	950 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in geschlossener Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen  $\varnothing$  25 mm mit 3 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 1000 × 600 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Wagen mit dreiseitiger Edelstahl-Verkleidung und -Flügeltüren mit Grifföffnung und Magnetverschluss. 4 Abweiserrollen aus Polypropylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Rollenlager, luftidentische und pannensichere Lauffläche, mit Zapfenbefestigung.