

# Servierwagen schwer, Ergo 3 Borde 800×500 mm **HUPFER** we make work flow

Artikel-Nr.: 0112252 | SSW 8x5/3 ERGO



## Technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Nutzlast:</b> | 180 kg  |
| <b>Gewicht:</b>  | 40 kg   |
| <b>Breite:</b>   | 895 mm  |
| <b>Tiefe:</b>    | 595 mm  |
| <b>Höhe:</b>     | 1250 mm |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in schwerer ERGO-Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Borde serienmäßig mit Verstärkungsunterzügen, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die miteinander vollverschweißt sind. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Optimiertes Handling durch ergonomische Formgebung eines Schiebebügels bis auf 1250 mm Höhe. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, sowie einer mittig angeordneten Bockrolle,  $\varnothing$  200 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Abrufdatum: 15.04.2026, 01:33:17 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*