

Einbau-Korbstapler beheizt 500x500 mm

Artikel-Nr.: 0116153 | EB-KO H f 500/500



Technische Daten

Nutzlast:	120
Leistung:	2000 W
Anschluss-Spannung:	220 V
Nennstrom:	8,6 A
Schutzart:	Klasse 1
Frequenz:	50 Hz
Gewicht:	41 kg
Breite:	620 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	836 mm

Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Korbstapler mit statischer Heizung zum Einbau in eine Arbeitsplatte. An Federn aufgehängte Plattform zur Aufnahme von Körben 500 × 500 mm bzw. 508 × 508 mm mit kleinen bzw. schlecht stapelbaren Geschirrteilen.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion zum Einbau von unten mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und offenem Stapschacht. Herausnehmbarer Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus transparentem Polycarbonat. Beheizung durch Edelstahl-Rohrrheizkörper, stufenlos regelbar durch Thermostatknebel am Gerät, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über ein Anschlusskabel-Set aus zwei Anschlusskabeln mit Schuko- und Gerätestecker sowie einem Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte als Trennglied.

Der Hupfer Einbau-Korbstapler EBS-KO/H 50-50 hat den vergleichsweise geringsten Raumbedarf. Der serienmäßige Führungskorb ist wie die optional erhältlichen zusätzlichen Geschirrkörbe in rostfreier Edelstahl-Ausführung. Durch den herausnehmbaren Korb wird eine leichte Zugänglichkeit des Innenraums zu Federeinstellung und Reinigungszwecken gewährleistet. Der Ein-/Aus-Schalter ist mit einem benötigten Ausschnittmaß von 30 × 22 mm grifffündig in die Arbeitsplatte integrierbar.

Einbau-Korbstapler beheizt 500x500 mm

Artikel-Nr.: 0116153 | EB-KO Hf 500/500

- Einbau von unten
- Arbeitsplattenausschnitt : 526 x 526 mm