

## Regaltransportwagen für Systemteile

Artikel-Nr.: 0121625 | RTW/ST 12-5/1800



### Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	440 mm
<b>Nutzlast:</b>	200
<b>Gewicht:</b>	17 kg
<b>Breite:</b>	1275 mm
<b>Tiefe:</b>	625 mm
<b>Höhe:</b>	1800 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Regal-Transportwagen aus hochwertigem Edelstahl in selbsttragender, hygienischer Bauweise für Lagerung und Transport von Systemtablett-Ober- und -Unterteilen.

Verschweißte Vierkantrohr-Konstruktion 25 × 25 mm mit gebogenen oberen Rahmenecken und vier im lichten Abstand 400 mm fest eingeschweißten Edelstahl-Drahtrostauflagen aus längsseitigen Winkelprofilen 35 × 10 × 3,0 mm und dazwischen eingeschweißten, quer laufenden Drähten  $\varnothing$  3 mm im Abstand 30 mm mit Verstärkungsunterzügen aus Draht  $\varnothing$  4 mm. Stirnseitig eingeschweißte vertikale U-Profile aus 1,0 mm starkem Edelstahlblech dienen als Kipp- und Durchschubsicherung für die eingestellten Systemtablets. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Regal-Transportwagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Regal-Transportwagen RTW/ST 12-5/1800 verbindet die Robustheit und Verwindungssteifigkeit eines verschweißten Wagens mit den Gewichtsvorteilen und der leichten Manövrierbarkeit eines zerlegbaren Wagens.