

Abräumwagen 2 Borde 1000×600 mm

Artikel-Nr.: 0127762 | ARW 10x6/2

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Nutzlast:	80
Gewicht:	21 kg
Breite:	1095 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	1032 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Abräumwagen mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Oberes Bord mit fest verschweißter 3-seitiger Edelstahlschürze. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Abräumwagen ARW 10×6/2 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet durch das im Vergleich niedrigste Eigengewicht hervorragende Handlingeigenschaften, ferner die größte nutzbare Höhe zwischen den Borden und gleichzeitig eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen.

Abrufdatum: 14.04.2026, 23:16:19 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer