

Korbtransportwagen für 5 Geschirrkörbe

Artikel-Nr.: 0128872 | KTW 1/5 50-50

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Rastermaß:	150 mm
Nutzlast:	80
Gewicht:	18 kg
Breite:	638 mm
Tiefe:	630 mm
Höhe:	1062 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Korb-Transportwagen in niedriger Ausführung für leere und bestückte Geschirrkörbe 500 × 500 mm.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion. Rohrrahmengestell aus Vierkantrrohr mit Kunststoffabschlusskappen und fest eingeschweißten L-Auflageschienen zur Aufnahme von Körben 500 × 500 bis 515 × 515 mm im Abstand 150 mm. Beidseitige Durchschubsicherungen gemäß DIN EN 18867-2. Deckplatte allseitig abgekantet, nach innen gefalzt, schalldämmend unterfüttert, als Arbeitsplatte oder Stellplatz für zusätzlichen Korb verwendbar. Dreiseitige Galerie aus Rundrohr, fest mit den Seitenholmen verbunden, durch ergonomische Formgebung auch als Schiebegriff nutzbar. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Korbtransportwagen KTW 1/5 50-50 bietet durch das im Vergleich niedrigste Eigengewicht und die als Schubstange nutzbare Galerie hervorragende Handlingeigenschaften sowie mit 145 mm die vergleichsweise größte nutzbare Höhe zwischen den Auflageschienen.

Abbildung zeigt Sonderausstattung. Ausführung ohne Tropfwanne.

Abrufdatum: 24.04.2026, 17:30:43 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten.* © Hupfer