

Abräumwagen schwer 2 Borde 1000x600 mm

Artikel-Nr.: 0139292 | SARW 10x6/2 HS

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Nutzlast:	120
Gewicht:	30 kg
Breite:	1095 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	1012 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Abräumwagen mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beide Borde serienmäßig mit Verstärkungsunterzügen, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die miteinander vollverschweißt sind. Oberes Bord mit fest verschweißter 3-seitiger Edelstahlschürze. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Der Hupfer Abräumwagen ARW 10x6/2 HS wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich eine besonders hoch ausgebildete Schürze als Transportsicherung für das obere Bord, eine besonders stabile Befestigung der Laufrollen an vierfach verschraubten Anschraubplatten sowie eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen.

Abrufdatum: 06.02.2026, 19:47:15 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer