

## Korbstapler umluftbeheizt 650x530 mm

Artikel-Nr.: 0161700 | KO/UH 65-53



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.

### Technische Daten

<b>Nutzlast:</b>	200
<b>Leistung:</b>	2000 W
<b>Anschluss-Spannung:</b>	220 V
<b>Nennstrom:</b>	8,6 A
<b>Schutzart:</b>	Klasse 1
<b>Frequenz:</b>	50 Hz
<b>Gewicht:</b>	69 kg
<b>Breite:</b>	992 mm
<b>Tiefe:</b>	760 mm
<b>Höhe:</b>	1082 mm

Geschlossener, umluftbeheizter Korbstapler mit an Federn aufgehängter Plattform zur Aufnahme von Körben 650 × 530 mm mit kleinen bzw. schlecht stapelbaren Geschirrteilen.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offener Stapelschacht mit herausnehmbarem, in die Stapelkapazität einbeziehbarem Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfegersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus grauem Polymer. Beheizung durch Energiemodul mit integriertem Motor, Lüfterrad und Edelstahl-Rohrheizkörper für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier Stoßstangen aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

## Korbstapler umluftbeheizt 650x530 mm

**Artikel-Nr.: 0161700 | KO/UH 65-53**

Der Hupfer Korbstapler KO/UH 65-53 bietet durch sein im Vergleich niedrigstes Eigengewicht und durch die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe optimale Handlingseigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung. Der serienmäßige Führungskorb ist wie die optional erhältlichen, zusätzlichen Geschirrkörbe in rostfreier Edelstahl-Ausführung und erhöht die Stapelkapazität um ca. 20 %.