Universal-Geschirrstapler

Artikel-Nr.: 0162994 | UST/UH 57-28





Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten. Ohne Dekoration.

Technische Daten

Nutzlast: 100 Leistung: 1500 W **Anschluss-Spannung:** 220 V Nennstrom: 6.5 A Klasse 1 **Schutzart:** Frequenz: 50 Hz **Gewicht:** 60 kg **Breite:** 751 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 1023 mm

Universal-Geschirrstapler mit Umluftheizung zur Aufnahme von runden und rechteckigen Geschirrteilen ø bzw. Kantenlänge 80 bis 280 mm.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Stapelschacht mit Innenschachtverkleidung und herausnehmbarer Stapelbühne aus kunststoffbeschichtetem Edelstahlgitter mit kugelgelagerter Plattformführung. Zwei serienmäßige, in die Steckplätze der Plattform einsetzbare Führungsstäbe zur individuellen Einteilung entsprechend der Form und Abmessungen der Geschirrteile. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus Polycarbonat. Beheizung durch Energiemodul mit integriertem Motor, Lüfterrad und Edelstahl-Rohrheizkörper für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Optimale Manövrierbarkeit durch einen Bügelgriff auf der Oberseite des Korpus. Zwei Stoßecken aus Polymer dienen als Anfahrschutz in Fahrtrichtung, schützen sowohl das Gerät als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Abrufdatum: 08.12.2025, 03:51:31 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

Universal-Geschirrstapler



Artikel-Nr.: 0162994 | UST/UH 57-28

Der Hupfer Universal-Geschirrstapler UST/UH 57-28 bietet eine große Bandbreite an Variationsmöglichkeiten für die Stapelung von Geschirrteilen verschiedener Formen und Abmessungen sowie durch seine im Vergleich kleinsten Außenabmessungen, das niedrigste Eigengewicht und den aufgesetzten Bügelgriff optimale Handlingeigenschaften, speziell beim Einsatz in Nischen von Ausgabetheken. Der Schiebegriff gewährleistet zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen der Hände. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.

Abrufdatum: 08.12.2025, 03:51:31 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer