

# Regalständer Norm 12/20

Artikel-Nr.: 0201317 | RG-RS/N20/12 600kg 2000/500

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Rastermaß:</b>    | 150 mm  |
| <b>Max. Feldlast</b> | 600     |
| <b>Gewicht:</b>      | 2.54 kg |
| <b>Breite:</b>       | 1950 mm |
| <b>Tiefe:</b>        | 25 mm   |
| <b>Höhe:</b>         | 504 mm  |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Modulares Regalsystem aus Aluminium Natur eloxiert in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C, zur Aufstellung in gerader Linie oder als Übereckbau mit Eckverbindungsklammern, in der Länge beliebig erweiterbar.

Regalständer aus Spezial-Vierkantrohren 25 × 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste quer laufende Ständersporen 40 × 7 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 25 mm als hygienischer Abschluss des Regalständers. Integrierte Auflagelaschen im Abstand 150 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen.