

# Sterilguttransportwagen für 6×StE

Artikel-Nr.: 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	61.5 mm
<b>Nutzlast:</b>	200
<b>Gewicht:</b>	96 kg
<b>Breite:</b>	965 mm
<b>Tiefe:</b>	754 mm
<b>Höhe:</b>	1464 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Transportwagen für Transport und Lagerung von Sterilgütern in Containern oder Körben. Edelstahlrolle 160 mm im Standard. Inklusive Schildhalter.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion. Einwandiger, allseitig geschlossener Wagenkorpus in vollverschweißter, waschanlagentauglicher Ausführung. Aussteifung des Wagendaches durch Kreuzschlag nach oben. Doppelwandige Flügeltüren mit umlaufenden Dichtungen um 270° zu öffnen, automatische Verschlussmechanik, mit einer Hand bedienbar. Türverschluss durch integrierte 2-Punkt-Verriegelung. Innenraum mit herausnehmbaren und auf der kompletten Innenraumhöhe höhenverstellbaren, geschlossenen Auflagen. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite) zum Manövrieren auch bei geöffneten Türen. Anfahrerschutz durch stabile umlaufende Stoßleiste mit stirnseitigen Aussparungen für eventuelle Zugvorrichtung am Fahrwerk, auch bei geöffneten Türen wirksam. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Ausgestattet mit:

- Ausführung in vollverschweißter Bauweise
- 2 geschlossenen Auflagen
- höhenverstellbar im Raster 61,5 mm
- Papierklemme, rechte Tür

Abbrufdatum: 08.05.2026, 22:01:39 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

## Sterilguttransportwagen für 6×StE

Artikel-Nr.: 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

**HUPFER**  
we make work flow

- Statusanzeige, linke Tür
- Transportlatch mit Verplombungslasche
- Flügeltüren mit 270°-Öffnungswinkel
- Umlaufende Türdichtung
- Umlaufender Stoßschutz unten
- Rollen Ø 160 mm mit Edelstahl-Gehäuse mit Anschraubplatten
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller