
## KÄNGURUH-Einschubgestell



Artikel-Nr.: 7504649 | KÄ-EG ISO 455/615/1041 8U-Sch



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.

Ohne Dekoration.

## **Technische Daten**

Rastermaß: 110 mm

**Gewicht:** 14 kg

**Breite:** 455 mm

**Tiefe:** 615 mm

**Höhe:** 1041 mm

Einschubgestell zur Aufnahme von DIN ISO-genormten Sterilgutkörben.

Gestell in stabiler, selbsttragender und hygienischer sowie sterilisierfähiger Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrohr mit 8 Paar fest eingeschweißten U-Profil-Einschubschienen. Sichere Verbindung des Gestells mit der aufnehmenden Systemkomponente (Transportwagen, Übernahmewagen oder Untergestell) durch einen Arretierungsdraht, der durch Anheben an der Oberseite des Gestells entriegelt wird. Nach dem Einfahren des Gestells bis zum Arretierungspunkt und dem Loslassen des Drahtes rastet dieser sicher und hörbar in einen Verriegelungsklotz ein. Für zusätzliche Sicherung sorgen zwei in Längsrichtung mittig unterhalb des Gestells angeordnete Führungsschienen aus Edelstahlblech zusammen mit entsprechenden Führungsrollen an der jeweiligen Systemkomponente. Einschubgestell verfahrbar auf 4 sterilisierfähigen Polymer Rädern, ø 75 mm.

Abrufdatum: 25.11.2025, 23:26:44 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer