

KÄNGURUH-Übernahmewagen

Artikel-Nr.: 7504651 | KÄ-ÜW 1ISO 717/560/909 SH260

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

| | |
|------------------|--------|
| Nutzlast: | 60 |
| Gewicht: | 16 kg |
| Breite: | 717 mm |
| Tiefe: | 560 mm |
| Höhe: | 909 mm |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Übernahmewagen als Teil des Känguruh-Systems zur Übernahme eines Einschubgestells 1 × ISO und Transport und Lagerung von DIN ISO-genormten Sterilgutkörben.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher, nicht sterilisierfähiger Ausführung, hygienisch abgekantet und gratfrei nach innen umgekantet, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Ankoppelung und Fixierung des Einschubgestells mit aufgeschraubten, mittig angeordneten Führungspilzen und einem Verriegelungsklotz. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung an andere Systemkomponenten wie Transportwagen und Untergestelle. Einseitiger, fest mit der Plattform verschraubter Schiebebügel aus Vierkantrohr, ergonomisch abgewinkelt. Unterhalb des Schiebebügels eine Handentriegelung für die stirnseitige Kupplung. Eine frontseitig umlaufende sowie zwei seitlich im Bereich des Schiebebügels montierte Stoßleisten aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch andere Systemkomponenten sowie bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Abrufdatum: 21.05.2026, 19:28:46 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten.* © Hupfer