

Case Cart für Sterilgut

Artikel-Nr.: 7505992 | STW/M US-1T 785/751/1471



Technische Daten

Nutzlast:	45
Breite:	785 mm
Tiefe:	751 mm
Höhe:	1471 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Case Cart für Sterilgut für Transport, Lagerung und Bereitstellung von Sterilgütern in Containern oder Körben

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, selbsttragende Konstruktion in Standardausführung. Einwandiger, allseitig geschlossener Transportwagen. Der Transportwagen wird auf der Längsseite über eine doppelwandige, um 270° zu öffnende Flügeltür beschickt. Die selbstständig einrastende Tür ist mit stabilen Edelstahl-Scharnieren an einer senkrechten Schiebbestange geführt. Eine Türverriegelung mit einer Transportlatch und integrierter Verplombungsmöglichkeit im oberen Türbereich sowie mit Übersatzstücken zur Arretierung der Türunterkante garantiert sicheren Verschluss während des Transports. Die Tür ist zusätzlich mit einer Anschlagleiste versehen, so daß sich zusammen mit der Wagenprofilierung und den besonders hygienischen und leicht zu reinigenden Lippendichtungen ein optimaler Staubschutz für das Transportgut ergibt. Die Türaufhaltung während der Bestückung wird ebenfalls mit Übersatzstücken realisiert, ohne zusätzliche mit Hand oder Fuß zu betätigende Elemente. Rückwand mit dreifacher Rollsicke zur Aussteifung und gleichzeitigen Schalldämmung. Innenraum in den Eckbereichen mit durchgehenden, senkrechten Schlitzschienen, in die mittels Einhängeverbindungen auf der kompletten Innenraumhöhe zwei serienmäßige geschlossene Edelstahl-Auflagen sowie weitere optionale Standregalaufgaben einhängbar sind. Formstabile Chassis-Konstruktion, für Außer-Haus-Transport geeignet und an automatische Wagentransportsysteme anpassbar. Stabile umlaufende Stoßleiste, auch bei geöffneter Tür wirksam, sowie zwei massive Stoßecken aus Polymer an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Abrufdatum: 08.05.2026, 19:20:41 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*