

Carro de servicio con revestimiento

Hoja de especificaciones para el artículo 0112054 | GSW 10x6/2



Datos técnicos

Carga útil:	80
Peso:	39 kg
Ancho:	1100 mm
Profundidad:	700 mm
Altura:	950 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de servicio, modelo cerrado, con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor de perfil redondo \varnothing 25 mm con 2 estantes de embutición 1000 x 600 mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. Carro con revestimiento de acero inoxidable de tres lados y puertas de doble hoja con agujero de agarre y cierre magnético. 4 rodillos desviadores de polipropileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, carcasa cincada cromada, rueda de plástico con cojinete de rodillos, con superficie de rodadura de comportamiento neumático y a prueba de pinchazos, con fijación por vástago.

Fecha de consulta: 23.04.2026,
09:06:10

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer