

## Carro de servicio 4 estantes 800x500 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0112232 | SSW 8x5/4



### Datos técnicos

<b>Carga útil:</b>	200
<b>Peso:</b>	28 kg
<b>Ancho:</b>	895 mm
<b>Profundidad:</b>	595 mm
<b>Altura:</b>	1330 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de servicio en modelo reforzado con estantes de embutición

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor perimetral cerrado de perfil redondo  $\varnothing$  25 mm con estantes de embutición firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con cuatro tornillos.

Fecha de consulta: 15.04.2026,  
00:11:51

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*