

Carro de servicio 3 estantes 1000x600 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0112322 | SSW 10x6/3



Datos técnicos

Carga útil:	180
Peso:	28 kg
Ancho:	1095 mm
Profundidad:	695 mm
Altura:	1015 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de servicio en modelo reforzado con estantes de embutición

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor perimetral cerrado de perfil redondo \varnothing 25 mm con estantes de embutición firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con cuatro tornillos.

Fecha de consulta: 18.05.2026,
02:53:14

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer