

## Carro de guías para 36xGN 1/1

Hoja de especificaciones para el artículo 0112535 | RWG 1/36 GN 75-B-U



### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	75 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción transversal
<b>Carga útil:</b>	180
<b>Peso:</b>	21 kg
<b>Ancho:</b>	659 mm
<b>Profundidad:</b>	739 mm
<b>Altura:</b>	1662 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

El carro estantería se utiliza para transportar, almacenar temporalmente, preparar y distribuir recipientes GN.

Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm. 18 pares de guías de apoyo en U firmemente soldadas a intervalos de 75 mm con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular 20 x 10 mm, además de los tubos cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago.

- Amplias opciones de equipamiento permiten un diseño específico según las necesidades y posibilidades de uso individual
- La ejecución de los rieles garantiza un deslizamiento seguro y la extracción de los recipientes GN
- Las ruedas giratorias aseguran un desplazamiento suave y una maniobra precisa
- Los frenos garantizan un desplazamiento seguro y el bloqueo firme
- El acabado de alta calidad en acero inoxidable facilita la limpieza y asegura una higiene perfecta

Fecha de consulta: 16.05.2026,  
20:08:28

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

## Carro de guías para 36xGN 1/1

Hoja de especificaciones para el artículo 0112535 | RWG 1/36 GN 75-B-U

**HUPFER**  
we make work flow

- Materiales valiosos aseguran sostenibilidad y conservación del valor
- La construcción estable garantiza alta estabilidad y capacidad de carga

Fecha de consulta: 16.05.2026,  
20:08:28

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*