

## Carro de guías para 36xGN 1/1

*Hoja de especificaciones para el artículo 0112555 | RWG/S 1/36 GN 75-B-U*



### Datos técnicos

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Distancia de enganche:</b> | 75 mm                 |
| <b>Tipo de inserción:</b>     | Inserción transversal |
| <b>Carga útil:</b>            | 180                   |
| <b>Peso:</b>                  | 23 kg                 |
| <b>Ancho:</b>                 | 589 mm                |
| <b>Profundidad:</b>           | 669 mm                |
| <b>Altura:</b>                | 1630 mm               |

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 × 25 mm. Guías de apoyo en U firmemente soldadas, con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular, además de los perfiles cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, ø 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos, colocadas hacia dentro específicamente para introducir en aparatos de refrigeración y calentamiento.

El carro de guías RWG / S 1 / 36 GN 75-B-U de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias al peso propio comparativamente más bajo, posibilidades de introducción sin problemas gracias a la altura total más reducida, una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa) y una fijación de las ruedas especialmente estable con placas de cuatro tornillos.