HUPFER we make work flow

Carro de guías para 36xGN 1/1

Hoja de especificaciones para el artículo 0112575 | RWG 2/36 GN 75-L-U



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Distancia de enganche: 75 mm

Tipo de inserción: Inserción transversal

Carga útil: 180

Peso: 31 kg

Ancho: 813 mm

Profundidad: 619 mm

Altura: 1662 mm

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro con dos compartimentos de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm. 36 pares de guías de apoyo en U firmemente soldadas a intervalos de 75 mm con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular 20 × 10 mm por cada compartimento, además de los tubos cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG 2 / 36 GN 75-L-U de Hupfer ofrece una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor mediante su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 16.12.2025, 04:10:07

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer