

Carro de transporte de comida porcionada

Hoja de especificaciones para el artículo 0113065 | VTW 1/24 EN 115-B-U



Datos técnicos

Distancia de enganche:	115 mm
Tipo de inserción:	Inserción transversal
Carga útil:	220
Peso:	25 kg
Ancho:	659 mm
Profundidad:	819 mm
Altura:	1652 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte abierto para la separación previa en porciones de componentes fríos sobre bandejas EN, así como para el almacenamiento y disposición en cestas de inserción EN.

Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Guías de apoyo en U firmemente soldadas, con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular, además de los tubos cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. Cuatro cantoneras de polímero en la parte inferior sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por vástago.

Fecha de consulta: 08.05.2026,
10:27:59

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer