

## Barandilla para estantes 900 mm

**Hoja de especificaciones para el artículo 0117422 | RG-RS/N5 600kg  
1600/100**

### Datos técnicos



<b>Distancia de enganche:</b>	150 mm
<b>Max. carga por tramo</b>	600
<b>CO<sub>2</sub> Empreinte carbone (TM65 Basic Report)</b>	37 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Peso:</b>	0.6 kg
<b>Ancho:</b>	899 mm
<b>Profundidad:</b>	25 mm
<b>Altura:</b>	80 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable 1.4301 de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 2 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Pernos de apoyo firmemente soldados ø 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.