

Carro de guías para 20x600x400 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0119022 | RWG 1/20 600/400 75-L-L



Datos técnicos

Distancia de enganche:	75 mm
Tipo de inserción:	Inserción transversal
Carga útil:	100
Peso:	23 kg
Ancho:	691 mm
Profundidad:	528 mm
Altura:	1818 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de guías, modelo alto, para colocar bandejas de horno 600 × 400 mm.

Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm. 20 pares de guías de apoyo en L firmemente soldadas a intervalos de 75 mm con protecciones contra deslizamiento en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular 20 × 10 mm, además de los perfiles cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

Con el uso de rieles en L, el carro de guías RWG 1 / 20 600 / 400 75-L-L de Hupfer ofrece la posibilidad adicional de almacenar y transportar tanto bandejas de horno, como contenedores según la norma ISO de 600 x 400 mm.

Fecha de consulta: 14.04.2026,
13:23:09

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer