

Apilador de bandejas empotrado

Hoja de especificaciones para el artículo 0119549 | EB-TAB



Datos técnicos

Carga útil:	100
Peso:	20 kg
Ancho:	660 mm
Profundidad:	460 mm
Altura:	655 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Apilador de bandejas abierto para el montaje en una encimera de trabajo con plataforma regulable en altura para colocar bandejas EN 530 × 370 mm o bandejas GN 530 × 325 mm.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción abierta para el montaje desde arriba con marco de apoyo y cámara de apilado abierta. Plataforma de apilado extraíble de acero inoxidable de alta calidad y guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba, así como a través de una abertura de limpieza en la placa de suelo.

El apilador de bandejas empotrado EBST-TAB 53-37 de Hupfer se utiliza para el aprovisionamiento y dispensa de bandejas de diferentes tamaños. Mediante la plataforma extraíble se garantiza una fácil accesibilidad al espacio interior para el ajuste del muelle y fines de limpieza.

Fecha de consulta: 30.04.2026,
05:31:36

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer