

Carro estantería desmontable

Hoja de especificaciones para el artículo 0121419 | RTW/Z 13-6/1652

Datos técnicos



| | |
|---------------------|---------|
| Carga útil: | 200 |
| Peso: | 23 kg |
| Ancho: | 1370 mm |
| Profundidad: | 670 mm |
| Altura: | 1652 mm |

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Estantería móvil de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de Tapas de protección superiores de plástico para un remate higiénico del montante. Pernos de apoyo firmemente soldados ø 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes. Estantes en ejecución higiénica y fácil de limpiar. Mayor rigidez gracias a 4 uniones longitudinales 50 × 20 × 1,5 mm. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro de transporte de estantería con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por agujero pasante.