

## Carro de servicio 2 estantes 600x400 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0124002 | SW 6x4/2



### Datos técnicos

<b>Carga útil:</b>	80
<b>Peso:</b>	11 kg
<b>Ancho:</b>	695 mm
<b>Profundidad:</b>	495 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de servicio en modelo estándar con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor de perfil redondo  $\varnothing$  25 mm con estantes de embutición firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago.

Fecha de consulta: 07.05.2026,  
17:47:28

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*