

## Carro para lavado de patatas

Hoja de especificaciones para el artículo 0124262 | KGWW 90L



### Datos técnicos

<b>Peso:</b>	12 kg
<b>Ancho:</b>	807 mm
<b>Profundidad:</b>	610 mm
<b>Altura:</b>	605 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro para el lavado de patatas y hortalizas para dos recipientes perforados GN 1/1, máx. 200 mm de profundidad.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Cubeta de embutición, con reborde perfilado perimetral y válvula de descarga por palanca con tamiz. Bastidor firmemente soldado de perfil cuadrado como estructura inferior del carro. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago, carcasa de plástico, rueda de plástico con cojinete de bolas, según DIN 18867-8.

El carro para el lavado de patatas y verduras KGWW 90L ofrece como opción adicional la posibilidad de uso como carro para el remojo de cubiertos sin calefacción.

Fecha de consulta: 04.05.2026,  
22:14:16

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*