

Carro para lavado de patatas

Hoja de especificaciones para el artículo 0124262 | KGWW 90L



Datos técnicos

Peso:	12 kg
Ancho:	807 mm
Profundidad:	610 mm
Altura:	605 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro para el lavado de patatas y hortalizas para dos recipientes perforados GN 1/1, máx. 200 mm de profundidad.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Cubeta de embutición, con reborde perfilado perimetral y válvula de descarga por palanca con tamiz. Bastidor firmemente soldado de perfil cuadrado como estructura inferior del carro. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por vástago, carcasa de plástico, rueda de plástico con cojinete de bolas, según DIN 18867-8.

El carro para el lavado de patatas y verduras KGWW 90L ofrece como opción adicional la posibilidad de uso como carro para el remojo de cubiertos sin calefacción.

Fecha de consulta: 09.04.2026,
16:02:25

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer