

## Carro de servicio 2 estantes 1000x600 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0129730 | SSW 10x6/2 ERGO



### Datos técnicos

<b>Carga útil:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	39 kg
<b>Ancho:</b>	1095 mm
<b>Profundidad:</b>	695 mm
<b>Altura:</b>	1240 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de servicio modelo ERGO reforzado con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor de perfil redondo perimetral cerrado, con estantes de embutición firmemente soldados con borde en perfil, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Estantes equipados de serie con montantes de refuerzo, que se componen de dos tirantes longitudinales y uno diagonal soldados completamente entre sí. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. Manejo optimizado mediante asa de empuje con forma ergonómica de hasta 1250 mm de altura. 4 discos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, así como una rueda fija en el centro, Ø 200 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con cuatro tornillos.

Fecha de consulta: 06.02.2026,  
21:43:27

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*