

## Soporte de estantería Norm 25

Hoja de especificaciones para el artículo 0137007 | RG-RS/N25 600kg  
1800/400



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	150 mm
<b>Max. carga por tramo</b>	600
<b>CO<sub>2</sub> Empreinte carbone (TM65 Midlevel Report)</b>	42 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Lien vers le certificat</a>
<b>Peso:</b>	4 kg
<b>Ancho:</b>	400 mm
<b>Profundidad:</b>	25 mm
<b>Altura:</b>	1810 mm

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica según la norma DIN 18868-2, adecuado para uso continuo a temperaturas de -40 °C a +60 °C, para instalación en línea recta o como construcción en esquina con abrazaderas de conexión en esquina, ampliable en longitud de forma ilimitada.

Soporte de estantería de tubos cuadrados de 25 × 25 mm, conectado y estabilizado por travesaños verticales prensados de 50 × 2 mm. Tapas superiores de plástico y patas ajustables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm como cierre higiénico del soporte de estantería. Pernos de soporte soldados de ø 7 mm a una distancia de 150 mm para facilitar la colocación de las estanterías.

Fecha de consulta: 20.04.2026,  
11:55:49

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*