

## Carro de recogida de bandejas 1 módulo

Hoja de especificaciones para el artículo 0138014 | TAWEDEL 1/10 GN 125-L



### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	125 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción transversal
<b>Carga útil:</b>	50 kg
<b>Peso:</b>	20 kg
<b>Ancho:</b>	470 mm
<b>Profundidad:</b>	636 mm
<b>Altura:</b>	1547 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción de perfil cuadrado con perfiles de unión horizontales firmemente soldados y tapones de protección superiores de polietileno. Soportes fijos para bandejas de acero inoxidable macizo con protección contra deslizamiento en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños verticales de acero inoxidable macizo, soldados en cada lado longitudinal de los soportes para bandejas; sirven además para centrar las bandejas. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago.

Fecha de consulta: 22.07.2025,  
20:11:43

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*