

## Carro de transporte de placas eutécticas

**Hoja de especificaciones para el artículo 0139282 | RG-RS/N5 600kg  
1600/600**

### Datos técnicos



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Distancia de enganche:</b>                    | 150 mm                |
| <b>Tipo de inserción:</b>                        | Inserción transversal |
| <b>Max. carga por tramo</b>                      | 600                   |
| <b>COI Empreinte carbone (TM65 Basic Report)</b> | 41 kgCOI              |
| <b>Carga útil:</b>                               | 200                   |
| <b>Peso:</b>                                     | 35 kg                 |
| <b>Ancho:</b>                                    | 605 mm                |
| <b>Profundidad:</b>                              | 685 mm                |
| <b>Altura:</b>                                   | 1660 mm               |

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable 1.4301 de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 2 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Pernos de apoyo firmemente soldados ø 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.