Rueda de dirección Ø125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 014000401 | LR Poly P3/125

HUPFER
we make work flow

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Carga útil:	100 kg
Peso:	0.6 kg
Ancho:	70 mm
Profundidad:	145 mm
Altura:	165 mm

La rueda direccional se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda direccional permite la movilidad, la dirección y el control de los dispositivos.

La rueda giratoria de fácil manejo, fabricada con plástico de alta calidad y partes metálicas de acero inoxidable, está diseñada para su instalación en equipos móviles. La rueda giratoria Hupfer proporciona movilidad a los dispositivos móviles. La rotación, dirección y posicionamiento sin esfuerzo de los dispositivos mediante las ruedas giratorias aumentan la eficiencia y seguridad en la realización de tareas en áreas de trabajo estrechas o abarrotadas. La robusta rueda giratoria está equipada con un rodamiento oscilante de doble fila de bolas, lo que permite un manejo sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. El cuerpo de la rueda está hecho de plástico de alta calidad y la superficie de rodadura de goma termoplástica. La rueda giratoria cuida las superficies y garantiza un entorno impecable. El rodamiento de bolas y la protección contra hilos permiten un funcionamiento suave y casi silencioso. Mediante una placa de montaje, la rueda giratoria se fija de forma segura al dispositivo, asegurando estabilidad.

- Componentes resistentes al calor de acero inoxidable para la idoneidad en lavadoras
- La carcasa de plástico resistente garantiza durabilidad
- El cojinete oscilante con doble fila de bolas permite un movimiento sin

Fecha de consulta: 27.05.2025, 20:44:25

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

esfuerzo y un control preciso
- Los rodamientos y la protección contra hilos aseguran una operación casi silenciosa y suave

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com