

Apilador de cestas empotrado estático

Hoja de especificaciones para el artículo 0162256 | EB-KO H e 500/500



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Carga útil:	120
Potencia:	2000 W
Tensión de conexión:	220 V
Intensidad nominal:	8,6 A
Clase de protección:	Clase I
Frecuencia:	50 Hz
Peso:	43 kg
Ancho:	660 mm
Profundidad:	660 mm
Altura:	823 mm

Apilador de cestas con calentamiento estático para el montaje en una encimera de trabajo. Plataforma regulable en altura para colocar cestas 500 × 500 mm o 508 × 508 mm con piezas de vajilla pequeñas o difícilmente apilables.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción cerrada para el montaje desde arriba con marco de apoyo y cámara de apilado abierta. Cesta extraíble de acero inoxidable revestido de plástico como plataforma de apilado y guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba, así como a través de una abertura de limpieza en la placa de suelo. Reducción de pérdidas de temperatura, así como acortamiento del tiempo de calentamiento, mediante tapa protectora de polipropileno gris. Calentamiento mediante calefactor tubular de acero inoxidable, ajustable de forma continua mediante un mando de termostato en el aparato, con limitación de temperatura según VDE. Alimentación eléctrica mediante conjunto de cables de conexión formado por dos cables de conexión con conector Schuko y conector para el aparato, así como interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso integrado como separador galvánico.

El apilador de cestas empotrado EBST-KO/H 50-50 de Hupfer tiene comparativamente una necesidad de espacio muy reducida. La cesta guía de serie, así como la cesta para vajilla adicional opcional están disponibles en modelo de acero inoxidable. Mediante la cesta extraíble se garantiza una fácil accesibilidad al espacio interior para el ajuste del muelle y fines de limpieza. El interruptor encendido/apagado se puede integrar

Fecha de consulta: 13.04.2026,
00:41:57

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Apilador de cestas empotrado estático

Hoja de especificaciones para el artículo 0162256 | EB-KO H e 500/500

HUPFER
we make work flow

convenientemente en la encimera con un recorte requerido de 30 x 22 mm.

Fecha de consulta: 13.04.2026,
00:41:57

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer