

Apilador de vajilla universal, con

Hoja de especificaciones para el artículo 0162993 | UST/H 57-28

HUPFER
we make work flow



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Carga útil:	150 kg
Potencia:	1000 W
Tensión de conexión:	220 V
Intensidad nominal:	4,2 A
Clase de protección:	Clase I
Frecuencia:	50 Hz
Peso:	56 kg
Ancho:	751 mm
Profundidad:	510 mm
Altura:	1023 mm

Apilador de vajilla universal con calentamiento estático, para colocar piezas de vajilla redondas o rectangulares de $\varnothing$ o longitud del borde, de 80 a 280 mm respectivamente.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Carcasa exterior cerrada lisa aislada térmicamente mediante aislamiento especial de alta calidad. Revestimiento interior perimetral con chapas de metal pulido de alta calidad para un aprovechamiento óptimo de la energía. Cámara de apilado con revestimiento interior y plataforma de apilado extraíble de rejilla de acero inoxidable revestido de plástico, guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba. Reducción de pérdidas de temperatura, así como acortamiento del tiempo de calentamiento, mediante tapa protectora de policarbonato. Calentamiento mediante calefactor tubular de acero inoxidable, accionable mediante un interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso integrado y ajustable de forma continua por termostato mediante regulador de temperatura y con forma ergonómica, que también se distingue bien desde la distancia, con limitación de temperatura según VDE. Alimentación eléctrica mediante cable en espiral extensible, y de forma robusta, con enchufe acodado. Soporte del enchufe de red mediante enchufe hembra ciego en el panel de control. Maniobrabilidad óptima mediante una empuñadura en la parte superior del cuerpo. Dos cantoneras compactas de polímero sirven como parachoques en la dirección de desplazamiento, para proteger contra daños tanto el aparato como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, $\varnothing$ 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

Fecha de consulta: 28.06.2025,
23:26:36

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Apilador de vajilla universal, con

Hoja de especificaciones para el artículo 0162993 | UST/H 57-28

HUPFER
we make work flow

El apilador de vajilla universal UST/H 57-28 de Hupfer ofrece una amplia gama de variaciones para el apilado de piezas de vajilla de diferentes formas y medidas, así como propiedades de maniobra óptimas gracias al peso propio más bajo y la empuñadura incorporada, especialmente en el uso en huecos de mostradores de servicio. La empuñadura de empuje garantiza además una protección efectiva de lesiones en las manos. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual en la distribución de alimentos.

Fecha de consulta: 28.06.2025,
23:26:36

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer