

Apilador universal empotrado

Hoja de especificaciones para el artículo 0163006 | EBS-UST/H 57-28

HUPFER
we make work flow



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad:	bis zu 435 Teile o. Haube, 555 m. Haube
Rango de temperatura:	controlador analógico, ajuste continuo
Potencia:	1000 W
Tensión de conexión:	AC 220-230 V
Intensidad nominal:	4.30 A
Clase de protección:	Klasse 1
Frecuencia:	50-60 Hz
Peso:	65 kg
Ancho:	723 mm
Profundidad:	453 mm
Altura:	760 mm

Apilador de vajilla universal con calentamiento estático para el montaje en una encimera de trabajo, para colocar piezas de vajilla redondas o rectangulares de $\varnothing$ o longitud del borde, de 80 a 280 mm respectivamente.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción cerrada para el montaje desde abajo con pies roscados regulables en altura. Carcasa aislada térmicamente mediante aislamiento especial de alta calidad. Revestimiento interior perimetral con chapas de metal pulido de alta calidad para un aprovechamiento óptimo de la energía. Cámara de apilado con revestimiento interior y plataforma de apilado extraíble de rejilla de acero inoxidable revestido de plástico, guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. De serie con dos varillas de guiado de acero inoxidable, que se pueden insertar sin herramientas de forma variable en un dispositivo de centrado con 16 zonas de inserción. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba. Reducción de pérdidas de temperatura, así como acortamiento del tiempo de calentamiento, mediante tapa protectora de policarbonato. Calentamiento mediante calefactor tubular de acero inoxidable, ajustable de forma continua mediante un mando de termostato en el aparato, con limitación de temperatura según VDE. Alimentación eléctrica mediante conjunto de cables de conexión formado por dos cables de conexión con conector Schuko y conector para el aparato, así como interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso integrado como separador galvánico.

El apilador de vajilla universal empotrado EBS-UN/H 57-28 de Hupfer ofrece una amplia gama de variaciones de
Fecha de consulta: 01.05.2024, *Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de*
20:28:02 *introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

Apilador universal empotrado

Hoja de especificaciones para el artículo 0163006 | EBS-UST/H 57-28

HUPFER
we make work flow

apilado de piezas de vajilla de diferentes formas y medidas. El interruptor encendido/apagado se puede integrar convenientemente en la encimera con un recorte requerido de 30 x 22 mm.

Fecha de consulta: 01.05.2024,
20:28:02

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer