

Carro de guías para 18xGN 1/1

Hoja de especificaciones para el artículo 0163317 | RWG/E 1/18 GN 75-L-U



Datos técnicos

Distancia de enganche:	75 mm
Tipo de inserción:	Inserción transversal
Carga útil:	90
Peso:	21 kg
Ancho:	454 mm
Profundidad:	619 mm
Altura:	1686 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de guías en modelo alto para el alojamiento de recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones. Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm, adecuado para encajar en otros carros de este tipo. Guías de apoyo en U firmemente soldadas con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG / E 1 / 18 GN 75-L-U de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias al peso propio bajo y una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 08.04.2026,
20:26:49

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer