

## Carro de guías para 18xGN 1/1

Hoja de especificaciones para el artículo 0163317 | RWG/E 1/18 GN 75-L-U



### Datos técnicos

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Distancia de enganche:</b> | 75 mm                 |
| <b>Tipo de inserción:</b>     | Inserción transversal |
| <b>Carga útil:</b>            | 90                    |
| <b>Peso:</b>                  | 21 kg                 |
| <b>Ancho:</b>                 | 454 mm                |
| <b>Profundidad:</b>           | 619 mm                |
| <b>Altura:</b>                | 1686 mm               |

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de guías en modelo alto para el alojamiento de recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones. Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm, adecuado para encajar en otros carros de este tipo. Guías de apoyo en U firmemente soldadas con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG / E 1 / 18 GN 75-L-U de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias al peso propio bajo y una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 23.05.2026,  
17:07:08

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*