

Apilador ERGO para recipientes Euronorm

Hoja de especificaciones para el artículo 0163524 | BD/O EB 2/60-40

HUPFER
we make work flow



Datos técnicos

Carga útil:	240
Peso:	49 kg
Ancho:	1023 mm
Profundidad:	758 mm
Altura:	986 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Apilador abierto de plataforma regulable en altura para colocar dos pilas de cajas Euro 600 × 400 mm.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción abierta de bastidor de perfil con revestimiento en los lados transversales y plataforma extraíble de acero inoxidable de alta calidad, guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. En la parte transversal una empuñadura de empuje con forma ergonómica de perfil redondo de acero inoxidable. Cuatro cantoneras de polímero sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El apilador ERGO BD/O EB 2/60-40 de Hupfer se utiliza como posibilidad de transporte, almacenamiento y puesta a disposición ahorrando espacio de cajas Euro, por ejemplo, llevando piezas de cubertería.

Fecha de consulta: 22.04.2026,
07:17:05

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer