

Carro de producción para recipientes

Hoja de especificaciones para el artículo 0163610 | PW EB 1/5



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Distancia de enganche: | 250 mm |
| Tipo de inserción: | Inserción transversal |
| Carga útil: | 100 |
| Peso: | 20 kg |
| Ancho: | 539 mm |
| Profundidad: | 702 mm |
| Altura: | 1534 mm |

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte para la inserción longitudinal de cajas Euro de 600 x 400 mm para la puesta a disposición de productos en la producción.

Carro completamente de construcción de acero inoxidable de alta calidad, estable, autoportante e higiénica. Bastidor de perfil cuadrado con terminales de cierre de plástico y guías en L soldadas para la inserción longitudinal de recipientes Euronorm. Protecciones contra deslizamiento a ambos lados conforme a DIN EN 18867-2.4, disco de polietileno, sirven como protección contra colisiones, protegen de daños tanto el perímetro del carro, como las paredes. Carro desplazable sobre 4 ruedas giratorias, de ellas 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con sujeción por vástago.

El carro de producción para cajas Euro PW EB 1 / 5 de Hupfer como carro más ligero, más pequeño y más maniobrable, es particularmente adecuado para el uso en áreas de producción estrechas y para la preparación de pedidos de pequeñas cantidades.

Fecha de consulta: 08.04.2026,
12:47:05

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer