

## Carro de producción para recipientes

Hoja de especificaciones para el artículo 0163610 | PW EB 1/5



### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	250 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción transversal
<b>Carga útil:</b>	100
<b>Peso:</b>	20 kg
<b>Ancho:</b>	539 mm
<b>Profundidad:</b>	702 mm
<b>Altura:</b>	1534 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de transporte para la inserción longitudinal de cajas Euro de 600 x 400 mm para la puesta a disposición de productos en la producción.

Carro completamente de construcción de acero inoxidable de alta calidad, estable, autoportante e higiénica. Bastidor de perfil cuadrado con terminales de cierre de plástico y guías en L soldadas para la inserción longitudinal de recipientes Euronorm. Protecciones contra deslizamiento a ambos lados conforme a DIN EN 18867-2.4, disco de polietileno, sirven como protección contra colisiones, protegen de daños tanto el perímetro del carro, como las paredes. Carro desplazable sobre 4 ruedas giratorias, de ellas 2 con freno y bloqueo total, Ø 125 mm, con sujeción por vástago.

El carro de producción para cajas Euro PW EB 1 / 5 de Hupfer como carro más ligero, más pequeño y más maniobrable, es particularmente adecuado para el uso en áreas de producción estrechas y para la preparación de pedidos de pequeñas cantidades.

Fecha de consulta: 25.02.2026,  
04:01:33

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*