

Carro de preparación de pedidos para

Hoja de especificaciones para el artículo 0163798 | KMW EB 82-63/1711 ZB



Datos técnicos

Carga útil:	350
Peso:	49 kg
Ancho:	969 mm
Profundidad:	694 mm
Altura:	1711 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte de acero inoxidable de alta calidad de construcción autoportante, higiénica y soldada para la preparación de pedidos y transporte de grandes cantidades de producto en el área de almacenamiento.

Construcción de perfiles cuadrados de 30 x 30 mm soldada con cuatro protecciones contra deslizamiento verticales continuas en la parte posterior y tres en el lado frontal de perfil de 20 x 10 mm. Dos estantes de acero inoxidable cerrados y soldados, de los cuales uno como estante principal, el segundo a una distancia útil de 800 mm, por tanto como estante intermedio, para el alojamiento de 2 x 6 cajas Eurobox de 600 x 400 mm. En el lado frontal, dos protecciones contra deslizamiento giratorias de alambre de acero inoxidable fuerte de 8,0 mm para la caja Eurobox configurada. 4 esquinas de protección contra golpes macizas de polímero sirven como protección contra colisiones, protegen de daños tanto el perímetro del carro, como las paredes. Carro de transporte con 2 ruedas giratorias con freno de bloqueo total y 2 ruedas fijas sujetas con platinas con varios tornillos.

El carro de preparación de pedidos RTW/S EB 82-63/1711 ZB de Hupfer ofrece elevados valores de carga, así como dimensiones de estantes ideales para la preparación de pedidos y transporte de productos suministrados en recipientes Euronorm y, con ello, como punto de unión entre el suministro y almacén.

Fecha de consulta: 20.05.2026,
06:47:38

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer