

Apilador ERGO para recipientes Euronorm

Hoja de especificaciones para el artículo 0163895 | BD/O EB 60-40

Datos técnicos



Carga útil:	120
Peso:	47 kg
Ancho:	802 mm
Profundidad:	710 mm
Altura:	899 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Apilador abierto de plataforma suspendida por muelles para apilar cajas Euro 600 × 400 mm.

Apilador en construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Chapa de suelo cerrada con plegado en todos los lados. Construido sobre un armazón de resortes cerrado con dos tirantes diagonales de perfil cuadrado como soporte de la placa de fondo. Plataforma cerrada, suspendida por muelles con plegado en todo el perímetro, guía de plataforma con rodamiento de bolas y dos estribos longitudinales curvados de perfil cuadrado para reforzar la parte inferior. Altura de dispensa constante mediante el sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable de forma manual. Cuatro cantoneras de polímero, de las cuales dos en las esquinas superiores del cuerpo con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas sirven como protección contra colisiones, protegen de daños tanto el perímetro del equipo, como las paredes. Apilador desplazable sobre 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El apilador ERGO BD/O EB 60-40 FM de Hupfer ofrece perfiles de refuerzo adicionales en las áreas de armazón de resortes / placas de fondo y la parte inferior de la plataforma de apilado, así como propiedades de maniobra óptimas gracias a las dos empuñaduras de empuje situadas en las esquinas del equipo. La empuñaduras de empuje de forma ergonómica garantizan además una protección efectiva de lesiones en las manos.