

Carro baño María

Hoja de especificaciones para el artículo 0164197 | SPA 2EB



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Carga útil:	110
Potencia:	1400 W
Tensión de conexión:	220 V
Intensidad nominal:	6,0 A
Clase de protección:	Clase I
Frecuencia:	50 Hz
Peso:	36 kg
Ancho:	924 mm
Profundidad:	677 mm
Altura:	900 mm

Carro baño maría de reparto de comida, modelo con calentador, para el transporte y reparto de comidas preparadas en recipientes GN.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción cerrada con cubeta completamente aislada y fijada por soldadura sin cordones ni juntas, que se puede calentar en seco o con agua, con indicación de nivel de llenado de embutición para el calentamiento con agua. En cada cubeta se puede colocar un recipiente GN 1/1-200 o más pequeño. Vaciado de la cubeta sin residuos gracias a la inclinación especial del fondo, a través de un llave esférica de 1/2" regulable desde fuera. Grifo de descarga protegido contra apertura accidental, el ajuste correspondiente también se distingue bien desde la distancia. Calentamiento mediante resistencia blindada de acero inoxidable, accionable en el lado transversal mediante un interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso integrado y ajustable de forma continua por termostato mediante regulador de temperatura y con forma ergonómica, que también se distingue bien desde la distancia, con limitación de temperatura según VDE. Alimentación eléctrica mediante cable en espiral extensible y de forma estable con enchufe acodado y dispositivo para colgarlo en el lado posterior. Bastidor firmemente soldado de perfil cuadrado, con estante fijado por soldadura y borde doblado hacia abajo en todos los lados, con borde en perfil perimetral en la estructura inferior del carro. Cuatro rodillos desviadores compactos de polietileno en la parte inferior, así como dos cantoneras de polímero en las esquinas superiores del cuerpo, con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas, sirven como parachoques para proteger contra daños de forma especialmente eficaz tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del

Fecha de consulta: 26.05.2026,
19:51:43

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Carro baño María

Hoja de especificaciones para el artículo 0164197 | SPA 2EB

HUPFER
we make work flow

edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por vástago.

Fecha de consulta: 26.05.2026,
19:51:43

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer