

## Módulo refrigerador para Isobox®

Hoja de especificaciones para el artículo 0164247 | KüMo-D IBF 230 32°C



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

### Datos técnicos

<b>Potencia:</b>	400 W
<b>Potencia frigorífica:</b>	150 W
<b>Tensión de conexión:</b>	220 V
<b>Intensidad nominal:</b>	1,7 A
<b>Clase de protección:</b>	Clase I
<b>Frecuencia:</b>	50 Hz
<b>Peso:</b>	15 kg
<b>Ancho:</b>	456 mm
<b>Profundidad:</b>	155 mm
<b>Altura:</b>	486 mm

El módulo de refrigeración mantiene los alimentos en el interior de la Isobox Flex fríos de manera confiable gracias a un control de temperatura preciso y a una potente tecnología de peltiers.

El módulo de refrigeración mantiene los alimentos en el interior de la Isobox Flex a temperatura durante períodos prolongados. Con el control digital, se puede ajustar el interior de manera precisa hasta 4°C. Los elementos de control fáciles de usar garantizan un manejo intuitivo y sencillo del módulo de refrigeración, ideal para el uso diario en la logística de alimentos. La instalación sin herramientas permite una rápida y fácil instalación en la Isobox. El sencillo intercambio reduce el esfuerzo de mantenimiento.

- El control digital permite un ajuste preciso de la temperatura de hasta 4°C
- Los controles fáciles de usar garantizan un manejo intuitivo y sencillo de los módulos
- La instalación sin herramientas permite una fácil integración en la Isobox
- El intercambio sin herramientas reduce el esfuerzo de mantenimiento

Fecha de consulta: 24.04.2026,  
04:08:32

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*